



Tornio OKUMA LB 4000 EXII M Y C d.p. 1500 OSP P300LA (15"OSP SUITE)

CONFIGURAZIONE

Contropunta in ciclo con punta rotante CM5(spinta 750Kgf)
Pedale azionamento contropunta doppio e separato.
Torretta radiale Okuma motorizzata 7.5Kw - 6.000giri
Mandrino potenza 30/22Kw 4200 giri/min
ASA8 foro mandrino Ø91 mm senza tirante
Cilindro Kitagawa SR1670 passaggio barra Ø69 mm
Controllo asse C su 360° con incremento di 0.001°
Pedale azionamento mandrino doppio e separato.
Pompa pressione maggiorata 0.8 Kw / 6 bar / 20 Lt/min.
Corsa asse Y +/- 70mm
Orientamento elettrico mandrino
Presetting manuale
Sistema programmazione conversazionale IGF
Monitoraggio per controllo sforzi (mandrino assi X e Z)
Memoria hard disk 4Gb
Estensione part-program 2 Mb
Controllo deriva termica struttura (TAS-C)
Kit portautensili NON incluso
Set di manuali in formato elettronico in lingua italiana

GARANZIA

12 mesi, salvo diverse indicazioni o servizi specifici esposti in offerta. Sono esclusi dalla garanzia tutti gli interventi miranti ad eliminare malfunzionamento che sia stato generato da impiego non conforme a quanto indicato nella manualistica e comunque non derivante da difetto di costruzione, montaggio o materiale.

FORMAZIONE

Corso di istruzione presso sede del cliente. Il servizio è venduto a giornata. Se le giornate di corso acquistate non risultassero sufficienti i giorni in aggiunta verranno fatturati separatamente.

INSTALLAZIONE

Compresa nella fornitura, secondo i termini di seguito riportati:
montaggio della macchina in tutte le sue parti;
messa in bolla;
verifica funzionale della macchina incluso gli accessori presenti in offerta;
verifica geometrica statica.
Non sono previsti, se non specificato in offerta, corsi di istruzione e realizzazione di pezzi a disegno. Eventuali attività richieste presso i Vs. stabilimenti al nostro personale tecnico, non comprese nei termini, saranno effettuate solo previa autorizzazione della Direzione Tecnica e fatturate a parte a consuntivo dalla nostra unità di service.

TRASPORTO POSIZIONATA IN OFFICINA MACM

Posizionamento in officina.
Per posizionamento si intendono le operazioni che non richiedano l'utilizzo di attrezzature speciali (gru, sollevatori speciali, ecc.) differenti da quelle in dotazione al mezzo utilizzato e che non richiedano un tempo superiore alle 2 ore.

TRASPORTO RESA F.CO CLIENTE SCARICATA A PIE' DI AUTOMEZZO MACM

Trasporto verso la vostra sede.
Scarico macchina all'interno del raggio di azione del braccio gru del mezzo utilizzato.
Escluso posizionamento macchina e smaltimento imballo, che sono a carico del committente.